

GENTOS®



ギフトボックス入り

13.GF-004DG ¥2,600

*予告なしで、若干の仕様変更をする場合があります。

18 Lumens	8 時間	eneloop 使用可能
照射特性 フォーカスコントロール ズーム	照射距離 (最大時) 約17m	保護等級 IP54
2m 落下耐久		



スライドフォーカス

- ★5mmLED×1
- ★アルカリ単4電池×2(エネルーブ使用可能)
- ★サイズ:φ16.2×142.4mm
- ★約60g
- ★防塵・防滴仕様(IP54準拠)
- ★落下耐久:2m
- ★ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池
- ★ JAPAN F.D. professional spirit のロゴ入り

ライトや名刺入れにオリジナルで印刷も出来ます→14ページ参照



銀



黒



青(数量限定品)

14.アルミ名刺入れ ¥750

*収納枚数 約25枚



15.ネクタイピン(119) ¥700




16.ネクタイピン(FIRE DEPT.) ¥700



17.ネクタイピン(シンプル) ¥800

Bohle

- ガラスの厚さを屈折によって測る事ができます。
- 二重ガラスの隙間を確認することができます。



ガラスへの反射を利用して厚さを測定する部分の縁(45°)をガラスにびたりと当てて、ガラスに二重に写り込んでいる目盛を読みます。
目盛を見る時は右図のように見てください。
グラウンドラインと目盛が重なっている所がガラスの厚さです。

こちらは二重ガラスの隙間を確認するゲージとなります。上記の要領でガラス面に縁をあてて、ガラスに写っている第二番目の斜線と三番目に写っているグラウンドラインの交点が読取り数値です。

18.ガラスゲージ ¥2,300

*日本語の取扱説明書付。
*この商品は輸入品(ドイツ製)のため在庫切れする場合がございます。